pakiet zimowy

sterowanie Wi-Fi

złote lamele

6 prędkości wentylatora

komfortowe chłodzenie

utrzymanie 8°C

inteligentny przepływ powietrza

szybkie chłodzenie i ogrzewanie

poznaj więcej funkcji

systemy klimatyzacji | **RAC**

OPPIRA

CZYNNIK R32

5 lat GWARANCJI



KONSI

Klimatyzator Oppira to kompaktowe urządzenie klasy BASIC, gwarantujące komfortową temperaturę w Twoim domu lub biurze przez cały rok. Wydajnie chłodzi latem i skutecznie dogrzewa zimą. Postaw na funkcjonalność i zoptymalizowane parametry pracy klimatyzatorów Oppira w zaskakująco niskiej cenie.

konsi.pl

v.04

KONSI
feel the balance

karta produktu
OPPIRA | RAC

Jednostka zewnętrzna/wewnętrzna

			09	12	18	24
Model			KN-TAC-09CHSD/IFI	KN-TAC-12CHSD/IFI	KN-TAC-18CHSD/IFI	KN-TAC-24CHSD/IFI
Wydajność*	chłodzenie	kW	2,60 (0,94 ÷ 3,30)	3,40 (1,00 ÷ 3,77)	5,10 (1,25 ÷ 5,91)	6,81 (1,83 ÷ 7,80)
Pobór mocy*	chłodzenie	kW	0,83 (0,24 ÷ 1,38)	1,13 (0,29 ÷ 1,50)	1,58 (0,33 ÷ 2,34)	2,26 (0,41 ÷ 2,82)
Prąd pracy*	chłodzenie	A	4,00 (1,20 ÷ 8,00)	5,80 (1,50 ÷ 9,00)	8,10 (1,70 ÷ 12,00)	10,70 (2,30 ÷ 12,30)
Wydajność*	grzanie	kW	2,61 (0,94 ÷ 3,36)	3,42 (1,00 ÷ 3,81)	5,10 (1,25 ÷ 6,07)	6,87 (1,85 ÷ 7,90)
Pobór mocy*	grzanie	kW	0,77 (0,24 ÷ 1,55)	0,92 (0,29 ÷ 1,72)	1,37 (0,34 ÷ 2,52)	2,06 (0,42 ÷ 3,00)
Prąd pracy*	grzanie	A	3,80 (1,20 ÷ 9,00)	4,70 (1,50 ÷ 10,00)	7,00 (1,70 ÷ 13,00)	9,90 (2,30 ÷ 13,50)
Zasilanie		V/Hz/F	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Przewody komunikacyjne	j. wewn.	N × mm²	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Przewody zasilające	j. zewn.	N × mm²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5
EER		—	3,15	3,01	3,23	3,11
SEER		—	6,10	6,10	6,10	6,10
Klasa wydajności energetycznej	chłodzenie	—	A++	A++	A++	A++
Klasa wydajności energetycznej	grzanie	—	A+	A+	A+	A+
COP		—	3,40	3,71	3,71	3,33
SCOP		—	4,00	4,00	4,00	4,00
Osuszanie		l/h	1,0	1,2	1,5	1,8
Czynnik chłodniczy	typ	—	R32	R32	R32	R32
Czynnik chłodniczy	ilość	kg	0,45	0,57	1,00	1,14
Czynnik chłodniczy	dodatkowy załadunek	g/m	15	15	25	25

			09	12	18	24
Poziom mocy akustycznej	j. wewn.	dB(A)	32 ÷ 50	32 ÷ 50	36 ÷ 53	40 ÷ 54
Poziom mocy akustycznej	j. zewn.	dB(A)	60	60	65	67
Poziom ciśnienia akustycznego	j. wewn.	dB(A)	22 ÷ 40	22 ÷ 40	27 ÷ 43	30 ÷ 44
Poziom ciśnienia akustycznego	j. zewn.	dB(A)	50	50	55	57
Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie		m³/h	420/420	550/550	800/800	980/980
Przyłącza rur	gaz	cal	3/8	3/8	3/8	1/2
Przyłącza rur	ciecz	cal	1/4	1/4	1/4	1/4
Zalecany obszar zastosowania (dla sufitu ~2,5 m)		m²	9 ÷ 16	14 ÷ 30	20 ÷ 50	25 ÷ 60
Maks. długość instalacji (bez/z doładunkiem)		m	5/25	5/25	5/25	5/25
Maks. różnica poziomów		m	10	10	10	10
Zakres temp. powietrza na zewnątrz	chłodzenie	°C	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53
Zakres temp. powietrza na zewnątrz	grzanie	°C	-20 ÷ 30	-20 ÷ 30	-20 ÷ 30	-20 ÷ 30
Zakres temp. powietrza w pomieszczeniu	chłodzenie	°C	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32
Zakres temp. powietrza w pomieszczeniu	grzanie	°C	0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30
Zakres nastawy temperatury		°C	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. wewn.	mm	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206	1010 × 315 × 220
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. zewn.	mm	712 × 459 × 276	777 × 498 × 290	853 × 602 × 349	920 × 699 × 380
Waga netto	j. wewn.	kg	6,5	8	10	13
Waga netto	j. zewn.	kg	22	24	35	40

* Nom. (min. - maks.)

Stany magazynowe poszczególnych produktów mogą się różnić, w celu potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.