Kabel grzejny DEVIaqua™ 9T/230 V

Opis produktu

Jednostronnie zasilane kable grzejne z ekranem ochronnym **o zwiększonej odporności mechanicznej.** Wyposażone są w łącznik do rur o średnicy 3/4" oraz 1", który zapewnia szczelne wejście kabla do rury. Przewód zasilający jest odporny na promienioanie UV.

Zastosowanie

Przeznaczone do zabezpieczania przed zamarzaniem wody w rurach. Przewidziane do montażu we wnętrzu rury z wodą o temperaturze do 23°C.

Dane techniczne

- Rodzaj kabla ..... okrągły, dwużyłowy z ekranem
- Napięcie zasilania ..... 230 V AC
- Moc jednostkowa ..... 9 W/m przy 230 V AC
- Średnica kabla ..... 7 mm
- Kabel zasilający ..... 2,3 m (3 x 1,5 mm^2) odporny na UV
- Izolacja przewodów ..... MDPE (jasno niebieski)
- Izolacja zewnętrzna ..... PEX
- Ekran ..... 100% pokrycia powierzchni, folia AL, wyprowadzenie 0,5 mm2 ocynowany drut Cu
- Max. temperatura montażu ..... -5°C
- Max. temperatura wody ..... 23°C
- Max. ciśnienie wody ..... 10 bar
- Min. średnica gięcia ..... 42 mm
- Wytrzymałość na zgniatanie ..... > 600 N
- Wytrzymałość na rozciąganie ..... > 120 N
- Stopień ochrony IPX7
- Certyfikat ..... CE

Kabel grzejny DEVIaqua™ 9T/230 V



Numer katalogowy	Moc (W)	Rezystancja (Ω -5%+10%)	Długość (m)
140F0000	25	2116	3
140F0001	45	1175,6	5
140F0002	65	813,8	7
140F0003	90	587,8	10
140F0004	110	480,9	12
140F0005	135	391,9	15
140F0006	180	293,9	20
140F0007	225	235,1	25
140F0008	270	195,9	30
140F0009	315	167,9	35
140F0010	360	146,9	40
140F0011	450	117,6	50
140F0012	540	98	60
140F0013	630	84	70
140F0014	720	73,5	80
140F0015	810	65,3	90
140F0016	900	58,7	100
140F0017	990	53,4	110
140F0018	1080	49	120
140F0019	1170	45,2	130
140F0020	1260	42	140
140F0021	1350	39,2	150