

Rejestrator danych E-Manager pro



Cechy produktu

Bezpieczne szyfrowanie

- Różne metody szyfrowania danych, w tym m.in. TTPS, TLS, MDS i WAP2, gwarantują bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności użytkowników

Znakomita adaptacyjność

- Nawet 2 kanały RS-485 i 2 kanały komunikacji CAN, które dostosowują się do różnych urządzeń.

Swoboda zarządzania

- Umożliwia zdalne aktualizowanie oprogramowania rejestratorów danych i urządzeń, a także zdalne ustawianie parametrów, co znacząco ogranicza koszty wsparcia oraz komunikacji przez Wi-Fi, sieci Ethernet czy 4G.

Specyfikacja systemu

Pozycje	E-Manager pro
Tryb komunikacji	
Komunikacja Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, do 150 Mb/s
Komunikacja 4G	LTE kat.1 / LTE kat.4,
Komunikacja Ethernet	10 Mb/s / 100 Mb/s
Komunikacja RS485	RS485*2, 9600 b/s 8/N/1 (domyślnie)
Komunikacja CAN	CAN*2, 100/200/250/500/800/1000 Kb/s
Interfejs komunikacji we/wy	DO*4 (16 A przy 250 V AC / 10 A przy 24 V DC), DI*4
Zasilanie	
Wejście DC	5–12 V DC / 5–60 V DC, maks. prąd 1,3 A
Ogólne	
Maks. liczba urządzeń	20
Wyświetlacz	LED*4
Temperatura robocza	-20°C do 60°C
Wilgotność względna powietrza	5–95% RH
Wysokość n.p.m.	4000 m
Klasa ochrony	IP20
Wymiary (szer. × wys. × dł.)	97 × 81,5 × 45 mm
Masa	260 g
Typ montażu	Montaż na górnej szynie
Certyfikaty	CE

- Dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
- Prace nad interfejsem we/wy i CAN w toku