

BASIC 200

Basic to ekologiczna pompa ciepła do c.w.u. z wbudowanym zasobnikiem 200 l, klasą A+ i funkcjami Party, Eco i Antylegionella. Prosta instalacja, maksimum komfortu.

Dane techniczne

specyfikacja	j. m.	Basic 200 09-353103
moc grzałki elektrycznej	kW	2
temperaturowy zakres pracy	°C	+7 ÷ +40
średnia moc grzewcza (pompa ciepła)	kW	2
całkowita moc grzewcza (pompa ciepła + grzałka)	kW	4
średni pobór mocy elektrycznej pompy ciepła	kW	0.47
maksymalna temperatura c.w.u. (pompa ciepła)	°C	55
średnica kanałów powietrznych	mm	160
maksymalna długość kanałów powietrznych	m	10
nominalny przepływ powietrza	m³/h	435
ciśnienie akustyczne (w odległości 2 m)	dB	45
moc akustyczna (wg EN 12102)	dB	56
wymiary - wysokość x średnica	mm	1500 x 670
waga netto	kg	120
parametry zbiornika		
pojemność nominalna zbiornika	l	200
ilość węzownic dodatkowych	szt.	1
powierzchnia węzownicy	m²	1
maksymalne ciśnienie pracy zbiornika	MPa	1.0
maksymalne ciśnienie węzownicy	MPa	1.6
króćce przyłączeniowe	cal	1
króciec przyłączeniowy cyrkulacji	cal	¾
efektywność energetyczna (wg pn-en 16147)		
COP (A20/W10-55)	-	3.6
COP (A15/W10-55)	-	3.3
klasa efektywności energetycznej	-	A+

zdjęcie poglądowe

