# WPE-I 05 H 400 Plus

POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA

NUMER URZĄDZENIA: 205828

**Postaw na elastyczność**

Ten zestaw stanowi efektywny sposób na zaopatrzenie domu w ciepło i CWU. Masz pełną swobodę w wyborze zbiornika i możesz go połączyć z niemal każdym z naszych zbiorników ciepłej wody. Dzięki temu, że kluczowe podzespoły są fabrycznie wbudowane, montaż tej pompy ciepła przez wyspecjalizowanego instalatora nie zajmie dużo czasu.



**Komfort na skinienie palcem**

Nowatorski regulator pompy ciepła przez cały czas dba, aby w pomieszczeniu panował komfort cieplny spełniający dokładnie określone wymagania. Do jego obsługi służy kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym.



**WPE-I 07 H 400 Plus**
Numer urządzenia: 205829



**WPE-I 10 H 400 Plus**
Numer urządzenia: 205831



**WPE-I 13 H 400 Plus**
Numer urządzenia: 205832



**WPE-I 17 H 400 Plus**
Numer urządzenia: 205833

## Najważniejsze cechy

- Pompa ciepła solanka-woda do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, do montażu wewnętrznego
- Nadaje się do nowego budownictwa i modernizacji
- Nadaje się również do większych domów
- Niskie koszty energii dzięki wzorowej efektywności
- Wysoka sprawność ze względu na optymalnie dobrane elementy i wysokiej klasy technologię
- Bardzo wysoki komfort ciepłej wody dzięki temperaturze zasilania do 62 °C
- Możliwość chłodzenia za pomocą wbudowanej techniki regulacyjnej (wymagane dodatkowe komponenty)





| Typ | WPE-I 05 H 400 Plus | WPE-I 07 H 400 Plus | WPE-I 10 H 400 Plus |
|---|---|---|---|
| Numer katalogowy | 205828 | 205829 | 205831 |

## Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W35 (A+++ → D) | A+++ | A+++ | A+++ |
| Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W55 (A+++ → D) | A++ | A++ | A++ |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 4,74 | 4,96 | 5,09 |
| SCOP (EN 14825) w przeciętnych warunkach klimatycznych w każdym przypadku dla zastosowań niskotemperaturowych | 4,74 | 4,96 | 5,09 |
| SCOP (EN 14825) w przeciętnych warunkach klimatycznych w każdym przypadku dla zastosowań średniotemperaturowych | 3,56 | 3,64 | 3,84 |
| Moc grzewcza przy B0/W35 (EN 14511) | 5,56 kW | 7,35 kW | 9,81 kW |
| Moc grzewcza przy B0/W55 (EN 14511) | 5,00 kW | 6,84 kW | 9,25 kW |
| Pobór mocy przy B0/W35 (EN 14511) | 1,26 kW | 1,59 kW | 2,06 kW |
| Pobór mocy przy B0/W55 (EN 14511) | 1,80 kW | 2,43 kW | 3,04 kW |
| Współczynnik efektywności energetycznej przy B0/W35 (EN 14511) | 4,40 | 4,62 | 4,76 |
| Współczynnik efektywności energetycznej przy B0/W55 (EN 14511) | 2,78 | 2,81 | 3,04 |
| Poziom mocy akustycznej (EN 12102) | 44 dB(A) | 44 dB(A) | 44 dB(A) |
| Granica stosowania po stronie ogrzewania maks. | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Wysokość | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Szerokość | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Głębokość | 707 mm | 707 mm | 707 mm |
| Masa | 113 kg | 125 kg | 130 kg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe sprężarki | 400 V | 400 V | 400 V |
| Napięcie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/ dodatkowego | 400 V | 400 V | 400 V |
| Czynnik chłodniczy | R452 B | R452 B | R452 B |





| Typ | WPE-I 13 H 400 Plus | WPE-I 17 H 400 Plus |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 205832 | 205833 |

## Dane techniczne

| | | |
|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W35 (A+++ → D) | A+++ | A+++ |
| Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W55 (A+++ → D) | A++ | A++ |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 4,94 | 4,79 |
| SCOP (EN 14825) w przeciętnych warunkach klimatycznych w każdym przypadku dla zastosowań niskotemperaturowych | 4,94 | 3,73 |
| SCOP (EN 14825) w przeciętnych warunkach klimatycznych w każdym przypadku dla zastosowań średniotemperaturowych | 3,74 | 3,70 |
| Moc grzewcza przy B0/W35 (EN 14511) | 12,42 kW | 16,69 kW |
| Moc grzewcza przy B0/W55 (EN 14511) | 11,85 kW | 15,77 kW |
| Pobór mocy przy B0/W35 (EN 14511) | 2,75 kW | 3,77 kW |
| Pobór mocy przy B0/W55 (EN 14511) | 3,94 kW | 5,30 kW |
| Współczynnik efektywności energetycznej przy B0/W35 (EN 14511) | 4,52 | 4,43 |
| Współczynnik efektywności energetycznej przy B0/W55 (EN 14511) | 3,01 | 2,98 |
| Poziom mocy akustycznej (EN 12102) | 46 dB(A) | 46 dB(A) |
| Granica stosowania po stronie ogrzewania maks. | 60 °C | 60 °C |
| Wysokość | 1430 mm | 1430 mm |
| Szerokość | 600 mm | 600 mm |
| Głębokość | 707 mm | 707 mm |
| Masa | 135 kg | 148 kg |

| | | |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe sprężarki | 400 V | 400 V |
| Napięcie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/ dodatkowego | 400 V | 400 V |
| Czynnik chłodniczy | R452 B | R452 B |

**Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

**Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

Znajdź Fachowego Instalatora:
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-fachowego-instalatora.html

Znajdź Serwis:
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html